



胯開式連身連帽無塵服 規格書

序號	項目	內容
1	產品名稱 / 型號	胯開式連身連帽無塵服 / CC-11
2	適用潔淨等級	CLASS 10 ~ CLASS 1000
3	配件規格	確認車裝位置、規格、顏色
4	材質	100% 聚酯纖維長絲 + 尼龍碳纖維複合長絲
5	導電絲	5mm 防靜電纖維
6	丹尼數	聚酯纖維 75D / 72F
7	織法	2/1 或 3/2 斜紋
8	重量	105 g/m ² ± 5 g
9	拉鍊	CYK 或國際大廠無塵尼龍拉鏈搭配無塵拉鍊頭
10	魔鬼粘	使用不沾黏式專利無塵級魔鬼粘
11	網布	流利耳網設計
12	摩擦靜電值	<100V
13	RoHS	符合 SGS 檢驗標準(編號：SHAEC23000864701)
14	撕裂強度	經向：26 N、緯向：13 N 測試方法:ISO 9290:1990
15	拉伸強度	經向：1035 N、緯向：608 N 測試方法:ISO 5082:1982
16	產品特色	1.耐洗滌：不易因多次水洗受損或失去抗靜電功能 2.防靜電：有效消除使用過程中所產生的靜電 3.不透塵：有效阻隔人體所產生的微塵，降低環境污染 4.不發塵：不易因水洗或磨擦而起毛球或纖維斷裂脫落
17	附加規格	1.符合 ANSI/ESD S20.20 / ISO-14644 製造規格 2.衣內接縫處，無塵包邊，正負誤差值 ±0.5 cm 3.可耐水洗50次(專業合格清洗廠商認證)
18	適用產業	晶圓封裝測試廠、電子科技、生物科技、實驗室
19	產品顏色	白、藍、黃、粉、蘋果綠 (其他顏色可依色卡訂製)
20	尺寸	S,M,L,XL,2L,3L,4L,5L (6L~12L 依客戶需要製作)
21	包裝	單件潔淨獨立包裝 / 標示型號、尺寸
22	產品照片	 